




PowerLine-Laser G360P Multi-18V



Laser vert à lignes croisées avec un cercle laser horizontal, une ligne laser verticale, un point laser supérieur et un point laser inférieur - compatible avec les batteries de 18 V de fabricants renommés

Ce laser vert à lignes croisées projette un cercle laser horizontal et une ligne laser verticale pour un alignement parfait des objets. Les points d'aplomb situés en haut et en bas servent pour un travail simultané au sol et au plafond. La technologie laser verte de catégorie de luminosité PowerGreen++ permet de garantir la meilleure visibilité possible également même en cas de conditions d'éclairage défavorables. Les PowerAdapter vendus séparément rendent le laser compatible avec les systèmes de batteries de 18 V de fabricants renommés. C'est ainsi que l'utilisateur peut parfaitement intégrer le laser dans ses outils déjà existants ce qui permet une utilisation efficace sans interruption.

- Alignement précis avec cercle laser horizontal et ligne verticale située à angle droit par rapport à celui-ci
- Compatibilité avec les systèmes de batteries 18 V : Fonctionne avec des batteries 18 V de divers fabricants connus grâce à des adaptateurs PowerAdapter disponibles séparément
- Utilisation efficace : le laser s'intègre parfaitement dans le système périphérique de 18 V existant du client en choisissant l'adaptateur approprié
- Alignement facile des pentes avec la fonction d'inclinaison manuelle
- Lignes laser qui peuvent être activées individuellement



DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mise à niveau automatique	± 3,5° (horizontal)
Précision	±0,2 mm/m
Nivellement	horizontal / vertical automatique
Visibilité (typique)*	60 m
Longueur de l'onde laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW
Alimentation électrique	bloc d'alimentation 5 V/ CC / 2 A pour le fonctionnement en mode continu
Durée de fonctionnement	avec un système de 18 V 2 Ah env. 10 h avec un système de 18 V 4 Ah env. 20 h
Conditions de travail	-10°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C ... 70°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH
Dimensions (L x H x P)	163 mm x 158 mm x 93 mm
Poids	800 g (sans accessoires)
	* à 3 00 lx max.

MATÉRIEL LIVRÉ



N° d'article 036.360L

GTIN (EAN) 4021563744596

UV 1