

VarioView Camera



Kameraeinheit für VideoFlex mit manuell verstellbarem Kamerakopf

- Kamerakopf mit einem manuellen, stufenweise verstellbaren Schwenkbereich von 180°
- Zur Überprüfung schwer zugänglicher Stellen wie z.B. Hohlräumen, Schächten, Mauerwerk oder im KFZ
- Wasserdichter Kamerakopf und Kabel
- Gute Objektausleuchtung durch Hochleistungs-LED
- Kompatibel für G3/G4



TECHNISCHE DATEN

KAMERATYP	CMOS Bildsensor
KAMERAKOPF	ø 17 mm
SCHUTZART KAMERAKOPF	wasserbeständig, IP 67
AUFLÖSUNG KAMERA	640 x 480 Pixel
SICHTFELD (FOV)	73°
KAMERAFOKUS	F3 cm - F7 cm
KABELDURCHMESSER	9,5 mm
LÄNGE FLEXSCHLAUCH	1,5 m
ARBEITSBEDINGUNGEN	0°C ... 60°C, Luftfeuchtigkeit max. 20 ... 90% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN	-20°C ... 80°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
ABMESSUNGEN (B X H X T)	1600 mm x 17,2 mm x 17,2 mm
GEWICHT	430 g

